

AIRMASTER 500

Ozonproduktion (mg/timme): 0-500
Fläktkapacitet (m³/timme): 116
Teknik: Keramrör
Timer: Digital timer
Mått (L x B x H) (mm): 270 x 180 x 160
Vikt (kg): 2.1
Förbrukning (W/V): 20/100-230

Airmaster WOZ 500 eliminerar lukter från bla. fukt, mögel, rök och husdjur.
Digitalstyrning för enkel och exakt styrning av ozonaggregatets funktioner:
Ozonavgivning 1-100%
Intervalltimer
Dygnstimer
Bärbar och används för rök och luktborttagning i bostäder, kök, hotellrum, hygienutrymmen och bilar.
Används även för kontinuerlig luktborttagning i soprum, miljörum, återvinningsanläggningar och vid fettavskiljare.
Arbetar med keramrör, en robust och pålitlig teknik, lämplig i tuffa miljöer.
Keramrörstekniken möjliggör även slangkoppling.
Slanganslutning används för koppling mot ventilation, fettavskiljare, vattenrening samt för att ozonbehandla svåråtkomliga utrymmen, som tex i en

mellanvägg, under ett golv eller klimatanläggningen i bil.
Monteras enkelt på väggen vid fastinstallation, för permanent luktborttagning i återvinningsrum, pumpstationer, ventilationssystem samt vid vattenrening.
Slangnippel och silikonslang (extra tillbehör) Används för koppling mot ventilation och vid vattenrening samt för att leda ozonet till andra utrymmen t.ex vid ozonbehandling i mellanväggar, avloppsanläggningar, soprum eller klimatanläggning i fordon.
Lätthanterlig och bärbar enhet
Digitalstyrning
Högeffektiv omvandling till ozon
Ställbar ozonproduktion 0-500 mg/timme
Smarta timerfunktioner
Väggmontage (nyckelhålslösning)
Enkel slanganslutning via nippel
Låg energikonsumtion
Svensktillverkad
Keramröret som alstrar ozonet är en förslitningsdetalj. Vi rekommenderar byte en gång per år.
Förfiltret som skyddar ozonaggregatet byts vid behov (var 6-12 månad).