

COMBI CUTTER

BeskrivningProduktblad

Bordsmaskin som fungerar både som grönsaksskärare och snabbhack.
Halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.
Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.
Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.
Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast.
Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.
Motorn drivs medsols med en självspännande rem.
Maskinen startas med ett vred.
Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.
Fyra hastigheter; 500 och 800 varv/minut (grönsaksskärare) och 1 450 och 2 600 varv/minut (snabbhack)
Skyddsklass: IP34
Effekt: 1kW
Varvtal: 500 och 800 varv/minut respektive 1450 och 2600 varv/minut
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 76/82 dBA

Nettovikt: 9,6 / 10kg
Mått: 285 x 405 x 585 mm
Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör invändig diameter 53 mm. Kärlets volym: Brutto 3 liter. Netto lättflytande vätska 1,4 liter.
Transmission: Kuggrem
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare
Material
Maskinhus: ABS-plast
Knivhus: Aluminium
Matare: Polykarbonat och polyamid
Utmatarskiva: Acetal
Kärl: Rostfritt stål
Knivfäste: Acetal
Lock och avskrapare: Xylex
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål
Skärverktygens och knivenhetens knivar: Rostfritt knivstål

Bordsmaskin som fungerar både som grönsaksskärare och snabbhack.
Halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.
Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.
Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.
Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast.
Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.
Motorn drivs medsols med en självspännande rem.
Maskinen startas med ett vred.
Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.
Fyra hastigheter; 500 och 800 varv/minut (grönsaksskärare) och 1 450 och 2 600 varv/minut (snabbhack)
Skyddsklass: IP34
Effekt: 1kW
Varvtal: 500 och 800 varv/minut respektive 1450 och 2600 varv/minut
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 76/82 dBA
Nettovikt: 9,6 / 10kg

Mått: 285 x 405 x 585 mm
Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör invändig diameter 53 mm. Kärlets volym: Brutto 3 liter. Netto lättflytande vätska 1,4 liter.
Transmission: Kuggrem
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare
Material
Maskinhus: ABS-plast
Knivhus: Aluminium
Matare: Polykarbonat och polyamid
Utmatarskiva: Acetal
Kärl: Rostfritt stål
Knivfäste: Acetal
Lock och avskrapare: Xylex
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål
Skärverktygens och knivenhetens knivar: Rostfritt knivstål