

KYLBÄNK MED 3 DRAGLÅDOR OCH 1 DÖRR

Yttre mått (B x D x H):
Temperaturområde: -5.+8°C
Spänning: 230V/1/50Hz
Anslutningseffekt: 250W
Vikt:

Standardfunktioner:
Topskiva i rostfritt stål med värmeisolering
Effektiv värmeisoleringskonstruktion
Enhetlig fördelning av kyla
Separation mellan lådor
Alla inre hörn är rundade för enkel rengöring
Baksida av rostfritt stål
Kylmonoblock kan bytas på en minut
Lätt att rengöra digital styrenhet
Automatisk avfrostning och avdunstning
Justerbara fötter i rostfritt stål (amplitud 60 mm + 10 / -50)
Lådor med teleskopskenor i rostfritt stål med 110%
Självstängande dörr med 50 mm tjock isolering
Sektion med dörrar utrustade med 1 rostfritt stålnät

Tillval:
Uppställning för bordsskivan
Massivt träbord: 40 mm tjocklek
Stenbordsskiva: 30 mm tjocklek
Utan bordsskiva
Extra rostfritt stålnät
Extra rostfritt stålguide
Avtagbara låddelare för GN (1/3, 1/6, 1/9, 2/3), 2 st.
Perforerad lådinsats
Pulverlackerad yttre
Central kyla