

DISKMASKIN WD4S BASIC UNDERBÄNK WEXIÖDISK

Mått:LxBxH (mm)
700x760x1000mm
Tankvolym (liter) 20 L
Total anslutningseffekt (400V 3N~) (kW) 4,95
(Kallvatten ansl. 7,65 kW)
Total anslutningseffekt (230V 1N~) (kW) 3,55
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) 10
Huvudsäkring 230V 1N~ (A) 16
Vikt, maskin i drift (kg) 85

Svensktillverkad, effektiv och driftsäker underbänksmaskin för det miljömedvetna köket.
Smart touchdisplay - tydlig och självförklarande display i härdat glas.
Specialdesignade diskarmar rengör varje millimeter av diskgodset.
Hög hygienfaktor med lucka i ventilationsläge.
Enkelt vattenbyte (en knapptryckning)
Disk- och torkmedelsdosering samt tömningspump.
Inbyggd breaktank och tryckstegringspump, återströmningsskydd
Tillval:
Eco-Flow kondenseringsenhet med värmeåtervinning.6,9 kW genomströmmare,

reducerar ångutsläppet och minskar behovet av ventilation i rummet.OBS!
Kallvattenansluten Art.nr. 10500SG-EF
Understativ med tre gejderfack för 3 diskkorgar Art.nr. 10556
Understativ med låsbart skåp Art.nr. 10557

Kapacitet, max antal korgar per timme 50 *
Korgstorlek 500x500mm
Total disktid BASIC, program 1 1,2 min
Total disktid BASIC, program 2 2,4 min
Total disktid BASIC, program 3 4,2 min
Disktiden i programmen går att justera manuelt.

Vattenförbrukning sköljning/program (liter) 2,4 Liter
Ljudnivå dB(A) 61 dB

EXTRA / TILLVALSPRODUKTER
201.0556 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar
201.0557 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgaroch låsbart skåp för tork- och diskmedel
201.0550H - Diskbänk, diskho placerad höger sida
201.0550V - Diskbänk, diskho placerad vänster sida
201.0558 - Extra trådkorg (samma som lev. ihop med WD-4S GLAS)