

## DISKMASKIN WD6 AUTOMATISK HUVLYFT WEXIÖDISK

Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)
Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.7 min eller 3.2 min.
Isolerad och försedd med manuell huvlyft.
Utrustad med 3 st diskkorgar och torkmedelsdosering.
Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 50 korgar/tim.
Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A.

• En robust design i rostfritt stål med högvärdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år
• Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå
• Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept
• God hygien med automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljningstemperatur
• Självtömmande diskpump
• Djup tank som minskar risken för skumbildning
• Filter före diskpumpen

• Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida
• Tidsbesparing – med elektronisk övervakning och diagnos
• Optimalt diskresultat – med självtömmande diskarmar
• Konkava disk- och sköljdysor förhindrar igensättning
• ”Anpassningsbara disk- och sköljtider samt temperaturer för alla program”
• Inbyggd sköljmedelsinjektor
Möjliga tillval
• Automatisk huv
• Autostart för huvautomatik
• Dubbelmanövrering huvautomatik
• 230V/1/50Hz
• Marint utförande
• Diskmedelsdosering för flytande diskmedel
• Panel på vänster sida
• Låsbart skåp för kemhållare (inte i komb. med Break tank eller panel på vänster sida)
• Genomströmmare för kallvattenanslutning
• Tömningspump
• Break tank
• Tryckstegringspump gemensam med WD-PRM6 med autohuv (I kombination med breaktank)
• Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri
• Värmeväxlare, värmeåtervinning genom avloppsvattnet
• WEB Tool för egenkontroll HACCPdokumentering
Tekniska uppgifter
Diskpump (kW) 0.9
Genomströmmare (kW) 9/12*
Tankvärme (kW) 1.8
Tankvolym (liter) 50
Vikt, maskin i drift (kg) 160
Kapslingsklass (IP) 45
* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.
KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-6
Total disktid program 1 (min) 1.2**
Total disktid program 2 (min) 1.7**
Total disktid program 3 (min) 3.2**
Kapacitet, max (korgar / tim) 50

Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) 2.5-4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk 61
* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.
** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.
*** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. Finjustering görs vid installation.
Elektrisk anslutning
Total anslutningseffekt (kW) 9.9/12.9*
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 16/20*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *** 2.5
* 12 kW genomströmmare extrautrustning.
** Annan anslutningsspänning på begäran.
*** Kabel 2m H07RN-F ingår.
Anslutning Vatten, avlopp och ventilation
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2-7'
Varmvattenanslutning 55 - 70°C (utvändig gänga) -
Vattenanslutning 5 - 70°C* (utvändig gänga) R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180**
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa) 180**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 2.3 / 1.7 / 0.6

* Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 12 kW genomströmmare.
** Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.
Storlek, vikt och transport
Storlek, LxBxH (mm) * 765x710x1560
Vikt (kg) * 115

Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A. Med genomströmmare 9 kW. Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.7 min eller 3.2 min. Isolerad och försedd med manuell huvlyft. Invändiga mått: höjd 400 mm, bredd 550 mm. Utrustad med 3 st diskkorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)