

HÄLLDE RG-250 DIWASH 1-FAS

Skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Effekt: 0.55 kW
En hastighet (350 varv/min)
Anslutning: 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz
Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.

Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 100-1000 portioner/dag.
Maskinens matarplatta, knivhus och matarkolv är tillverkade i aluminium och har en organsik ytbeläggning, polymer.
Den organiska ytbeläggningen möjliggör rengöring i diskmaskin, ”diwash”.
Matarhandtaget är ögleformat, tillverkat av rostfritt stål och har ett matarrör med en diameter på 56 mm.
Matare med hävarmseffekt.
Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg.

Alla löstagbara delar till RG-250 diwash är maskindiskbara.
Tillhörande skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Effekt: 0.55 kW
En hastighet (350 varv/min)
Anslutning: 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz
Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.
CE godkänd.
Två säkerhetsbrytare.
Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.
Material:
Maskinbas: Aluminium
Knivhus, Matarcylinder och Matarkolv: aluminium med organisk ytbeläggning, polymer.
Handtag: Rostfritt stål
Skärverktyg: Rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid
Utmatarskiva: Acetal