

GRÖNSAKSSKÄRARE RG-100 1-FAS

BeskrivningProduktblad

Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag.
Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm.
Matarcylinderns volym är 1.65 liter.
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/ aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Skyddsklass: IP44
Effekt: 250W
Varvtal: 350 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50Hz
Ljudnivå: 70dBA
Nettovikt: 16kg

Mått: 245 x 470 x 735 mm
Matarcylinder: Volym 1.65 liter. Höjd 150 mm. Diameter 170 mm. Matarrör invändig diameter 56 mm.
Transmission: Planetväxel
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare
Material
Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium/ Plast /Glasfiber förstärkt polyamid
Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål

Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag.
Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm.
Matarcylinderns volym är 1.65 liter.
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/ aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Skyddsklass: IP44
Effekt: 250W
Varvtal: 350 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50Hz
Ljudnivå: 70dBA
Nettovikt: 16kg
Mått: 245 x 470 x 735 mm
Matarcylinder: Volym 1.65 liter. Höjd 150 mm. Diameter 170 mm. Matarrör invändig diameter 56 mm.
Transmission: Planetväxel
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material
Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium/ Plast /Glasfiber förstärkt polyamid
Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål