


# GRÖNSAKSSKÄRARE RG-350

BeskrivningProduktblad

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 30 kg/min med trattmatare. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner.
Trattmatare – för kontinuerlig matning av runda produkter.
Skärverktyg i rostfritt stål
Skärverktyg med utbytbara knivblad
Stor cylinderformad matare
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning
Lutande design, enkel att mata
Inbyggd rörmatare
Snabb och enkel rengöring
Handtag, lätt att flytta
Placeras på maskinbord
Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av

rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.
Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Termiskt motorskydd
Underhållsfri kuggväxel
Skyddsklass (maskin): IP44
Skyddsklass (tryckknappar): IP65
Effekt: 750W
Varvtal: 360 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 73 dBA
Nettovikt: 33,5kg
Mått: 520 x 575 x 760 mm
Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium
Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 30 kg/min med trattmatare. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner.
Trattmatare – för kontinuerlig matning av runda produkter.
Skärverktyg i rostfritt stål
Skärverktyg med utbytbara knivblad
Stor cylinderformad matare
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning
Lutande design, enkel att mata

Inbyggd rörmatare
Snabb och enkel rengöring
Handtag, lätt att flytta
Placeras på maskinbord
Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.
Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.
Motorn är direktdriven och drivs medsols.
Termiskt motorskydd
Underhållsfri kuggväxel
Skyddsklass (maskin): IP44
Skyddsklass (tryckknappar): IP65
Effekt: 750W
Varvtal: 360 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 73 dBA
Nettovikt: 33,5kg
Mått: 520 x 575 x 760 mm
Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium
Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet