

GRÖNSAKSSKÄRARE RG-50

BeskrivningProduktblad

Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.
Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.
Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.
Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium.
Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.
Motorn drivs medsols med en självspännande rem.
Maskinen startas med ett vred.
Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.
Skyddsklass: IP34
Effekt: 1kW
Varvtal: 500 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 76 dBA
Nettovikt: 8,6kg
Mått: 285 x 350 x 585 mm
Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör

invändig diameter 53 mm.
Transmission: Kuggrem
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare
Material
Maskinhus: ABS-plast
Knivhus: Aluminium
Matare: Polycarbonat och polyamid
Utmatarskiva: Acetal

Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.
Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.
Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.
Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium.
Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.
Motorn drivs medsols med en självspännande rem.
Maskinen startas med ett vred.
Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.
Skyddsklass: IP34
Effekt: 1kW
Varvtal: 500 varv/min
Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz
Ljudnivå: 76 dBA
Nettovikt: 8,6kg
Mått: 285 x 350 x 585 mm
Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör invändig diameter 53 mm.
Transmission: Kuggrem
Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare
Material
Maskinhus: ABS-plast
Knivhus: Aluminium
Matare: Polycarbonat och polyamid
Utmatarskiva: Acetal