

## JONI OPTI 300L

Weight (kg) 558
Dimensions W x D x H (mm) 1740 x 1205 x 2130
Power connection 3 Phase, 400V, 50Hz,
Rated power (kw) 45.00
Current consumption (A) 3 x 65

Joni Opti 300L är bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion. 600 mm tilthöjd och avancerade kontroller.

Tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.
Joni-kokgryta är unika i sin sömlösa konstruktion. Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan.
Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd.

Vinnande funktioner
Elektrisk tiltfunktion
Elektrisk vattenflödesmätare
Snabb och enkel att använda och tömma
Ouppvärmd, isolerad topp
Min 600mm lutningshöjd

Lätt att rengöra
Sömnlös konstruktion
Flera kokgrytor kan kopplas ihop
Oändligt variabel uppvärmning
Automatisk fyllning av ånggenerator
Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.

Opti-kokgryta kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 300L standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner
Elektrisk lutning med TiltBack-funktion
Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur
Elektronisk kontroll av manteltemperatur
Klocka och timer
Kallvattenkran för fyllning
Digitala kontroller med steglös temperatur
Indikatorlampa för tryck eller överhettning
Automatisk ångvattennivåkontroll
Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.
Kokgrytan Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L och kan levereras som ånga eller uppvärmd vattenkokare.