

WEXIDISK WD-6C - HUVDISKMASKIN

Yttermått: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)
Invändiga mått: höjd 400 mm. bredd 550 mm.
Anslutningseffekt 9.9 kW. 16 A.
Genomströmmare 9 kW.
Ett disk- program. 1.5 min.
Dubbelisolerat utförande, för ljuddämpning och energibesparing
Försedd med manuell huvlyft.
Utrustad med 3 st diskkorgar
Utrustad med torkmedelsdosering.
Elanslutningskabel. L = 2 m.
Kapacitet: 35 korgar/tim.

Wexidisk IMHUV till WD-6C

Wexidisk WD-6C - Huvdiskmaskin
Nr du frvntar dig det bsta, en diskmaskin av hg kvalitet som underlttar vardagen fr dina medarbetare, r WD-6 valet. Enkelt handhavande, bra arbetsmilj, god

hygien, servicevnlighet och ett optimalt diskresultat r egenskaper som gr WD-6 till en av marknadens bsta diskmaskiner.
Detta, i kombination med flera program som individuellt kan justeras, lser kkets varierande krav p disk.
Produktfrdel med Wexidisk WD6
• En robust design i rostfritt stl med hgvrdigt material i komponenter ger en tillfrlitlig drift i mnga r
• Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lgre ljudniv
• Bra arbetsmilj med unikt huvkoncept
• God hygien med automatiskt rengringsprogram och garanterad slutskljningstemperatur
• Sjlvtmmande diskpump
• Djup tank som minskar risken fr skumbildning
• Filter fre diskpumpen
• Servicevnlig – service utfrs frn maskinens framsida
• Tidsbesparing – med elektronisk vervakning och diagnos
• Optimalt diskresultat – med sjlvtmmande diskarmar
• Konkava disk- och skljdysor frhindrar igensttning
• ”Anpassningsbara disk- och skljtider samt temperaturer fr alla program”
• Inbyggd skljmedelsinjektor
Mjliga tillval
• Automatisk huv
• Autostart fr huvautomatik
• Dubbelmanvrering huvautomatik
• 230V/1/50Hz
• Marint utfrande
• Diskmedelsdosering fr flytande diskmedel
• Panel p vnster sida
• Lsbart skp fr kemhllare (inte i komb. med Break tank eller panel p vnster sida)
• Genomstrmmare fr kallvattenanslutning
• Tmningspump
• Break tank
• Tryckstegringspump gemensam med WD-PRM6 med autohuv (I kombination med breaktank)
• Kondenseringsenhet med vrmetervinning genom kondensbatteri
• Vrmevxlare, vrmetervinning genom avloppsvattnet
• WEB Tool fr egenkontroll HACCPdokumentering

Tekniska uppgifter
Diskpump (kW) 0.9
Genomstrmmare (kW) 9/12*
Tankvrme (kW) 1.8
Tankvolym (liter) 50
Vikt, maskin i drift (kg) 160
Kapslingsklass (IP) 45
* 12 kW genomstrmmare r extrautrustning.
KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-6
Total disktid program 1 (min) 1.2**
Total disktid program 2 (min) 1.7**
Total disktid program 3 (min) 3.2**
Kapacitet, max (korgar / tim) 50
Vattenfrbrukning, skljning / program (liter) 2.5-4***
Energifrbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90%
Ljudniv * (dB(A)) normaldisk 61
* Uppmtt 1 meter vid sidan av maskinen.
** Fabriksinstllning. Disktiden r justerbar.
*** Gller under idealfrhllanden. Vattenfrbrukningen beror p lokala frhllanden.
Finjustering grs vid installation.
Elektrisk anslutning
Total anslutningseffekt (kW) 9.9/12.9*
Huvudskring 400V 3N~ (A) ** 16/20*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *** 2.5
* 12 kW genomstrmmare extrautrustning.
** Annan anslutningsspnning p begran.
*** Kabel 2m H07RN-F ingr.
Anslutning Vatten, avlopp och ventilation

Vattenkvalitet, hrdhet (dH) 2-7'
Varmvattenanslutning 55 - 70C (utvndig gnga) -
Vattenanslutning 5 - 70C* (utvndig gnga) R ½"
Avloppsanslutning, PP rr (mm) 50
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180**
Vattenkapacitet, flde (liter/min) 18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa) 180**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3

Vrmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 2.3 / 1.7 / 0.6
* Vid kallare vatten, lgre n 55C rekommenderas 12 kW genomstrmmare.
** Vid lgre tryck br maskinen kompletteras med break tank.
Storlek, vikt och transport
Storlek, LxBxH (mm) * 765x710x1560
Vikt (kg) * 115
Anslutn.effekt 9,9 kW, 16 A. Med genomstrmmare 9 kW. Elektronikpanel, 3 diskprogram, 1.2 min, 1.7 min eller 3.2 min. Isolerad och frsedd med manuell huvlyft. Invndiga mtt: hjd 400 mm, bredd 550 mm. Utrustad med 3 st diskkorgar och torkmedelsdosering. Elansl.kabel, l=2 m. Kapacitet: 50 korgar/tim. Mtt: 600x657x1430/1880 mm (BxDxH/H)