

WEXIDISK WD-6C - HUVDISKMASKIN

Wexidisk WD-6C Huvdiskmaskin fr Restaurang och Storkk

Traditionell huvdiskmaskin med flera innovativa lsningar.
Lmplig fr den lilla och medelstora restaurangen.

Wexidisk svensktillverkade diskmaskiner fr restaurang, storkk, caf, pizzerior r av hgsta kvalit och den mest driftskra huvdiskmaskin som finns p marknaden.
Bra arbetsmilj, god hygien, servicevnlighet och optimalt diskresultat r egenskaper som gr WD-6 till en av marknadens bsta diskmaskiner i sitt segment.

Frutom denna basmodell med elektromekaniskt styrsystem finns ven en elektronisk variant med tre program.

Produktfrdelar med Svensktillverkad huvdiskmaskin WD6C
• En robust design i rostfritt stl med hgvrdigt material i komponenter ger en tillfrlitlig drift i mnga r
• Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lgre ljudniv
• Bra arbetsmilj med unikt huvkoncept
• God hygien med automatiskt rengringsprogram och garanterad slutskljningstemperatur

- Sjlvtmmande diskpump
- Djup tank som minskar risken fr skumbildning
- Filter fre diskpumpen
- Servicevnlig – service utfrs frn maskinensframsida
- Tidsbesparing – med elektronisk vervakning och diagnos
- Optimalt diskresultat – med sjlvtmmande diskarmar
- Konkava disk- och skljdysor frhindrar igensttning
- ”Anpassningsbara disk- och skljtider samt temperaturer fr alla program”
- Inbyggd skljmedelsinjektor

Effekt och frbrukning
WD-6C
Diskpump (kW)
0,9
Genomstrmmare / Booster (kW)
9 kW
Tankvrme (kW)
1,8 kW
Tankvolym (liter)
50 L
Vikt (maskin i drift)
160 kg
Kapslingsklass (IP)
45

Kapacitet & Driftsdata
WD-6C
Total disktid program 1 (min)
1,5 min
Kapacitet, max (korgar / tim)
35 st
Vattenfrbrukning, skljning / program (liter)
4 L
Energifrbrukning (kWh av ansluten effekt)
70-90%
Ljudniv * (dB (A)) normaldisk
61 dB

Teknisk spedifikation

Anslutningseffekt:
9,9 kW, 16 A
Genomstrmmare
9 kW
Diskprogram tid
1.5 min
Diskhuv
Isolerad med manuell huvlyft
Invndiga mtt:
Hjd 400mm, Bredd 550 mm
Utrustad med:
3 st diskkorgar & torkmedelsdosering
Elanslutning elkabel lngd
2 meter
Kapacitet:
35 korgar/tim.
Mtt (BxDxH/H):
600x657x1430/1880 mm